



Protection Delo® pour l'équipement de construction

Système hydraulique

- Delo TorqForce™ SAE 10W (CAT TO-4)
- Delo TorqForce MP (CAT TO-4M)
- Delo TorqForce Syn SAE 5W-20
- Rando® HDZ



Roulements et points de graissage

- Delo Heavy Duty EP
- Delo Heavy Duty Moly 5% EP
- Delo Heavy Duty Synthetic Moly 5% EP

Transmissions

- Delo TorqForce SAE 30 (CAT TO-4)
- Delo TorqForce MP (CAT TO-4M)
- Delo 400 SAE 10W (Hydrostatique)



Carter de moteur

- Delo 400 XSP SAE 5W-40
- Delo 400 XLE SAE 15W-40
- Delo 400 XLE SAE 10W-30
- Delo 400 SDE SAE 15W-40
- Delo 400 LE SAE 15W-40
- Delo 400 SD SAE 15W-30*



Système de refroidissement

- Delo ELC Antifreeze/Coolant Premixed 50/50
- Delo XLC Antifreeze/Coolant Premixed 50/50

Différentiels et transmissions par engrenages

- Delo Syn-Gear XDM SAE 75W-90
- Delo Gear ESI SAE 80W-90
- Delo TorqForce SAE 50 (CAT TO-4)



Offert CERTIFIÉ ISOCLEAN®

* En général, les périodicités de vidange sont plus fréquentes pour les utilisations en service intensif par rapport à d'autres cycles de travail. Voir les recommandations du fabricant concernant les recommandations sur les périodicités de vidange.

Les recommandations sur les produits sont fournies à titre de lignes directrices générales pour utilisation dans l'équipement de construction. Les exigences et recommandations relatives aux liquides de refroidissement et aux lubrifiants différent pour tous les fabricants. Il est important de communiquer avec un représentant de Chevron ou de se reporter au manuel du fabricant d'origine afin de veiller à ce que le bon produit soit utilisé. Vous pouvez communiquer avec notre organisation LUBETEK (800 LUBE-TEK) pour obtenir des renseignements précis sur les spécifications des FEO.



Delo®

On va plus loin.