

Protection pare-chocs à pare-chocs Delo® pour bétonnières portées



Carter de moteur

Delo 400 XSP SAE 5W-40
 Delo 400 XLE SAE 15W-40
 Delo 400 XLE SAE 10W-30
 Delo 400 SDE SAE 15W-40
 Delo 400 NG SAE 15W-40
 (pour moteurs GNV/GNL)



Système de refroidissement

Delo ELC Antifreeze/Coolant
 Delo XLC Antifreeze/Coolant

Butées d'embrayage

Delo Grease ESI®
 Delo Grease EP
 Delo Heavy Duty EP



Point de graissage, tiges, axes et roulements

Delo Grease ESI
 Delo Grease EP
 Delo Heavy Duty EP

Transmissions (manuelles et automatiques)

Delo Syn-Trans XE SAE 75W-90 (TMA)
 Delo Syn-Trans HD SAE 50 (Manuelles)
 Delo Trans ESI SAE 40 (Manuelles)
 Delo Syn ATF HD

Système hydraulique

- Rando® HD
- Rando HDZ
- Clarity® Hydraulic Oils
- Clarity Synthetic Hydraulic Oils
- Chevron 1000 THF
- Delo TorqForce™ MP
- Delo TorqForce 10W



Différentiels, essieux et roulements de moyeu

Delo Syn-Gear XDM SAE 75W-90
 Delo Gear ESI SAE 80W-90

••• Offert CERTIFIÉ ISOCLEAN®

Les recommandations sur les produits sont fournies à titre de lignes directrices générales pour utilisation dans les bétonnières portées. Les exigences et recommandations relatives aux liquides de refroidissement et aux lubrifiants diffèrent pour tous les fabricants. Il est important de communiquer avec un représentant de Chevron ou de se reporter au manuel du fabricant d'origine afin de veiller à ce que le bon produit soit utilisé. Vous pouvez communiquer avec notre organisation LUBETEK (800 LUBE-TEK) pour obtenir des renseignements précis sur les spécifications des FEO.



Delo®

On va plus loin.