

Protection pare-chocs à pare-chocs Delo® pour chargeuses à roues



Système hydraulique

- Delo TorqForce™ SAE 10W (CAT TO-4)
- Delo TorqForce MP
- Clarity® Synthetic Hydraulic AW
- Rando® HDZ

Transmissions

- Delo TorqForce SAE 10W (CAT TO-4)
- Delo TorqForce MP (CAT TO-4M)
- Delo TorqForce Syn SAE 5W-20 (CAT TO-4)



Carter de moteur

- Delo 400 XSP SAE 5W-40
- Delo 400 XLE SAE 15W-40
- Delo 400 XLE SAE 10W-30
- Delo 400 SDE SAE 15W-40
- Delo 400 LE SAE 15W-40
- Delo 400 SD SAE 15W-30*



Système de refroidissement

- Delo ELC Antifreeze/Coolant
- Delo XLC Antifreeze/Coolant

Entraînement par engrenages

- Delo TorqForce SAE 50 (CAT TO-4)
- Delo TorqForce FD SAE 60 (CAT FD-1)

Roulements et points de graissage

- Delo Heavy Duty Moly 5% EP
- Delo Heavy Duty Moly 3% EP
- Delo Heavy Duty Synthetic Moly 5% EP

••• Offert CERTIFIÉ ISOCLEAN®

*En général, les périodicités de vidange sont plus fréquentes pour les utilisations en service intensif par rapport à d'autres cycles de travail. Voir les recommandations du fabricant concernant les recommandations sur les périodicités de vidange.

Les recommandations concernant les produits sont des lignes directrices générales pour l'utilisation dans les chargeuses à roues. Les exigences et recommandations relatives aux liquides de refroidissement et aux lubrifiants diffèrent pour tous les fabricants. Il est important de communiquer avec un représentant de Chevron ou de se reporter au manuel du fabricant d'origine afin de veiller à ce que le bon produit soit utilisé. Vous pouvez communiquer avec notre organisation LUBETEK (800 LUBE-TEK) pour obtenir des renseignements précis sur les spécifications des FEO.

Delo®

On va plus loin.